

Vernici e smalti elettroisolanti essiccanti ad aria
Airdryng electroinsulating varnishes and enamels

SYNTHITE AC-41

Vernice tenace, flessibile e protettiva a rapida essiccazione. Resistente all'umidità, alla nebbia salina ed agli agenti chimici. Eccellente rivestimento di protezione per circuiti stampati, buona adesione.

Though, flexible, protective, fast drying product, moisture, salt spray, and chemical resistant; excellent conformal coating, and good adhesion.

SYNTHITE EB-41

Smalto nero in classe F tenace, flessibile, a rapida essiccazione. Film resistente all'abrasione, agli agenti chimici ed all'umidità.

Black enamel class F insulator: tough, flexible, and fast drying; abrasion, chemical and moisture resistant film.

SYNTHITE ER-41

Smalto rosso in classe F tenace, flessibile, a rapida essiccazione. Film resistente all'abrasione, agli agenti chimici ed all'umidità. Disponibile anche in bombole spray.

Red enamel class F insulator: tough, flexible, and fast drying; abrasion, chemical and moisture resistant film (spray available).

SYNTHITE AC-46

Vernice polieuretana a rapida essiccazione, fungicida. Ottimo rivestimento di protezione per circuiti stampati. Eccezionale resistenza all'umidità ed agli agenti chimici. Film controllabile sotto luce U.V. Omologata secondo le norme MIL-V-173C.

Fast-drying, fungicidal, polyurethane, excellent conformal coating, superior moisture and chemical resistance, has UV tracer, and is MIL-V-173C-2 approved.